



נגד עובש ופטריית SWI ANTI-MOLD

צבע אקרילי איכותי להגנה גגד עובש ופטריית לקירות פנים/חוץ

תאור המוצר: צבע אקרילי איכותי רחיץ על בסיס מים בגוון לבן, לצביעה פנימי וחיצוני המונע התפתחות עובש ופטריית.

שימושים: לצביעת פנימית וחיצונית של קירות טיח, בטון, לוחות גבס ועץ. מומלץ לחדרים רטובים.

תכונות: צבע מט דקורטיבי מהודר לגימור מושלם. בעל כושר כיסוי גבוה והידבקות מעולה, רחיץ ונושם. ידידותי לסביבה.

הכנת המשטח: יש לוודא שהקיר יבש ונקי ללא אבק, ושמיים. הסר צבע ישן רופף ומתקלף. בקירות פנים הנגועים בעובש יש לנקות לפני הצביעה עם **מרסס משמיד עובש**, לנקות לאחר מכן עם מטלית לחה ואחרי הייבוש לצבוע עם ANTI-MOLD לפני הצביעה יש למלא חורים וסדקים בקירות פנים עם **שפכטל פלקסיטקס** ולאחר ייבוש ושיוף קל בנייר לטש יש למרוח שכבה אחת **סופר פריימר** ולהמתין 24 שעות לייבוש. לקירות חיצוניים יש להתייעץ עם המחלקה טכני על מנת לקבל תוצאות הכי טובות.

הוראות יישום: יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה יש לצבוע 2 שכבות **צבע נגד עובש ופטריית ANTI-MOLD** ולהמתין 3-4 שעות בין השכבות.

דילול: שכבה ראשונה ב 15-20% מים. שכבות נוספות ב 10-15% מים
כושר כיסוי: כ 12-13 מ"ר/ליטר

ייבוש: למגע שעתיים, בין השכבות: 3-4 שעות, ייבוש קשה הניתן לרחיצה: 7 ימים
ניקוי כלים וידיים: במים וסבון בתום השימוש
ברק: מט

כלי צביעה: רולר סטאר גיל/מברשת סטאר גיל/התזה איירלס

תנאי איחסון: אחסן במיכל סגור במקום מקורה ומאוורר. שמור מפני קפיאה.

אזהרות: אין לצבוע בקירות חוץ כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה או כאשר הקיר לח או הטמפרטורת היא מתחת ל 10 או מעל 35 צלסיוס והלחות היחסית מעל 85%.
הרחק מהישג ידם של ילדים.
קרא את התווית לפני השימוש.

חיי מדף: 24 חודשים בדלי סגור, במקום ייבש וקריר.

חברתנו אחראית על טיב המוצר ולא אופן הביצוע מומלץ להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני
יישום www.s-w.co.il / 04-9988988