



## אקסטרה קריל SWI

### צבע אקרילי איכותי רחיץ לקירות פנים/חוץ

**תאור המוצר:** צבע אקרילי איכותי רחיץ על בסיס מים לצביעה פנימית וחיצונית במראה מט מהודר.

**שימושים:** לצביעה פנימית וחיצונית של קירות טיח, בטון, לוחות גבס ולבנים.



#### תכונות:

- צבע מט דקורטיבי מהודר לגימור מושלם.
- בעל כושר כיסוי גבוה והידבקות מעולים.
- רחיץ ונושם.

#### הכנת המשטח:

- יש לוודא שהקיר יבש ונקי ללא אבק ושמיים.
- הסר צבע ישן רופף ומתקלף.
- לפני הצביעה יש למלא חורים וסדקים בקירות פנים עם **שפכטל פלקסיטקס** לאחר ייבוש ושיוף קל בנייר לטש.
- יש למרוח שכבה אחת של **סופר פריימר SWI** ולהמתין 24 שעות לייבוש.

#### הוראות יישום:

- יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
- יש לצבוע 2 שכבות אקסטרה קריל ולהמתין 3-4 שעות בין השכבות.

**דילול:** שכבה ראשונה ב 15-20% מים. שכבות נוספות ב 10-15% מים.

**כושר כיסוי:** כ 10 מ"ר/ליטר.

**ייבוש:** למגע - כשעתיים, בין השכבות - 3-4 שעות, ייבוש קשה הניתן לרחיצה- 7 ימים.

**ניקוי כלים וידיים:** במים וסבון בתום השימוש.

**ברק:** מט.

**כלי צביעה:** רולר /מברשת /התזה איירלס.



**תנאי איחסון:** אחסן במיכל סגור במקום מקורה ומאוורר. שמור מפני קפיאה.

#### אזהרות:

- אין לצבוע כאשר:
- 1. צפוי גשם ב- 72 השעות לפני או אחרי הצביעה
- 2. כאשר הקיר לח או הטמפרטורת היא מתחת ל10 או מעל 35 צלסיוס והלחות היחסית מעל 85%.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- קרא את התווית לפני השימוש.
- **חיי מדף:** 24 חודשים בדלי סגור, במקום ייבש וקריר.

חברתנו אחראית על טיב המוצר ולא אופן הביצוע מומלץ להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום.