



## אקריליק SWI

צבע אקרילי על בסיס מים לקירות פנים.

**תאור המוצר:** צבע אקרילי מט על בסיס מים לצביעה פנימי במראה מט.

### שימושים:

- לצביעת פנימית של קירות טיח, בטון ולוחות גבס.
- מיוחד למוסדות, מקלטים, מרתפים ומשרדים.

**תכונות:** צבע מט דקורטיבי בעל כושר כיסוי ולובן גבוהים, הצבע נושם ובנוסף בעל כושר הידבקות טוב.



### הכנת המשטח:

- יש לוודא שהקיר יבש ונקי ללא אבק, ושמיים. הסר צבע ישן רופף ומתקלף.
- לפני הצביעה יש למלא חורים וסדקים בקירות פנים עם **שפכטל פלקסיטקס**.
- לאחר ייבוש ושיוף קל בנייר לטש יש למרוח שכבה אחת של **סופר פריימר** ולהמתין 24 שעות לייבוש.

### הוראות יישום:

- יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פכם במהלך הצביעה.
- יש לצבוע 2-3 שכבות אקריליק ולהמתין 3-4 שעות בין השכבות.

**דילול:** שכבה ראשונה ב 20-15% מים. שכבות נוספות ב 15-10% מים

**כושר כיסוי:** כ-8 מ"ר/ליטר

**ייבוש:** למגע שעתיים, בין השכבות: 3-4 שעות, ייבוש קשה הניתן לרחיצה: 7 ימים.

**ניקוי כלים וידיים:** במים וסבון בתום השימוש.

**כלי צביעה:** רולר /מברשת /התזה איירלס.

**תנאי איחסון:** אחסן במיכל סגור במקום מקורה ומאוורר, שמור מפני קפיאה.

### אזהרות:

אין לצבוע ו כאשר הקיר לח או הטמפרטורת היא מתחת ל 10 או מעל 35 צלסיוס והלחות היחסית מעל 85%.  
הרחק מהישג ידם של ילדים.  
קרא את התווית לפני השימוש.

**חיי מדף:** 24 חודשים בדלי סגור, במקום יבש וקריר.

חברתנו אחראית על טיב המוצר ולא אופן הביצוע מומלץ להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום.