



דבק סטיק 1023

דבק אקרילי מוכן לשימוש להדבקת קרמיקה, חרסינה, שיש, פסיפס וקלקר. במיוחד להדבקת אריחים על לוחות גבס

תכונות:

- קל ליישום,
- החומר מוכן לשימוש לא נדרש לערבב עם מים.
- אינו מתכווץ ואינו נסדק.
- בעל גמישות גבוהה ומתייבש במהירות.

שימושים:

- הדבקה קרמיקה, חרסינה, פסיפס ושיש.
- להדבקה על תשתיות בעלי כושר ספיגה גבוה מבטון, עץ וקירות גבס.
- מתאים לשימוש בחדרי מגורים, מטבחים, אמבטיות, משטחי עבודה וחדרי מדרגות.

נתונים טכניים:

תצרוכת אופיינית	כ 2.0 ק"ג/מ"ר בעובי של 2-3 מ"מ.
טמפרטורה יישום	5-35 מעלות צלזיוס.
עובי שכבה מומלץ	3 מ"מ.
יבוש סופי	48 שעות לפחות.

הכנת התשתית: שטח ההדבקה חייב להיות ישר, נקי מאבק, שומנים ולכלוך.

יישום:

- יש למרוח שכבה אחידה של הדבק בעזרת מרית (מלץ) משוננת בעובי 2-3 מ"מ.
- יש להשתדל שלא למרוח שטחים גדולים מ-3 מ"ר בכל מחזור מריחה.
- מצמידים את האריח שהוא יבש ונקי (אין צורך בהרטבה). בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים בין האריחים בעזרת מרווחי פלסטיק.
- לאחר הייבוש יש למלא הפוגות ברובה משורינית SWI.

אזהרות:

1. טווח הטמפרטורה המותרת ליישום: 10°-35° צלזיוס.
 2. אריחים שהודבקו, אין לשטוף במים ואסור שיהיו חשופים לגשם לפחות 72 שעות מגמר היישום.
 3. אין ליישם בהדבקה חיצונית בימי שרב או כשיורד גשם.
 4. גודל אריחים מומלץ להדבקה 20x20 ס"מ. להדבקה אריחי פורצלן ושיש יש למרוח שכבה על גב אריח.
 5. להדבקה חיצונית ובריצוף על ריצוף קיים יש להוסיף 20 אחוז צמנט ממשקל החומר.
 6. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו, השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש, על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.
- אחסון:** יש לאחסן את המוצר במקום מוצל, יבש ומאוורר היטב.

חיי מדף: מתאים לשימוש עד 6 חודשים מתאריך הייצור כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אחריות:

אחריות המפעל מוגבלת לחומר בלבד ואינה כוללת יישום שאינו ע"פ ההוראות היצרן.