



טורבוקריל SWI TURBOCRYL 2000

צבע אקרילי איכותי רחיצ בעל כיסוי גבוה בגימור מהודר
לשימוש פנימי וחיצוני

תאור המוצר: צבע אקרילי איכותי רחיצ על בסיס מים לצביעה פנימית וחיצונית במראה מט מהודר.

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של קירות טיח, בטון, לוחות גבס ולבנים.

תכונות: צבע מט דקורטיבי מהודר לגימור מושלם, בעל כושר כיסוי גבוה מאוד וכושר הידבקות מעולה, רחיצ ונושם. קל ונוח ליישום.

הכנת המשטח:

יש לוודא שהקיר יבש ונקי ללא אבק ושמיים.

הסר צבע ישן רופף ומתקלף.

לפני הצביעה יש למלא חורים וסדקים בקירות פנים עם **שפכטל פלקסיטקס**.

לאחר ייבוש ושיוף קל בנייר לטש יש למרוח שכבה אחת של **סופר פריימר** ולהמתין 24 שעות לייבוש.

הוראות יישום:

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פכס במהלך הצביעה

יש לצבוע 2 שכבות טורבוקריל ולהמתין 3-4 שעות בין השכבות.



דילול: יש לדלל 10% עד 15% במים נקיים.

כושר כיסוי: כ-12 עד 10 מ"ר/ליטר

ייבוש: למגע - כשעתיים, בין השכבות - כ 3-4 שעות, לייבוש קשה הניתן לרחיצה - כ 7 ימים.

ניקוי כלים וידיים: במים וסבון בתום השימוש.

ברק: מט מהודר.

כלי צביעה: רולר סטאר גיל/מברשת סטאר גיל/התזה איירלס.

תנאי איחסון: אחסן במיכל סגור במקום מקורה ומאוורר. שמור מפני קפיאה.

אזהרות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה או כאשר הקיר לח או הטמפרטורת

היא מתחת ל10 או מעל 35 צלסיוס והלחות היחסית מעל 85%.

הרחק מהישג ידם של ילדים.

קרא את התווית לפני השימוש.

חיי מדף: 24 חודשים בדלי סגור, במקום יבש וקריר.

חברתנו אחראית על טיב המוצר ולא אופן הביצוע מומלץ להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום.