

מטופילה חיצונית 1022

שפכטל למילוי, תיקון והחלקת קירות ובטון חיצוניים

תאור המוצר ושימושים :

- שפכטל איכותי רב תכליתי למילוי, תיקון והחלקת קירות וחיצוניים לפני צביעה.
- עמיד בפני רטיבות.
- מיוחד לחדרי אמבטיה מרפסות וחדרים לחים. **גוון לבן.**

תכונות:

- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
- נוח לעבודה.
- קל לשפשוף.
- עמיד בתנאי מזג אויר קשים.
- מקנה גימור מושלם לפני צבע עליון.

הכנת הקיר: נקה היטב את הקיר מלכלוך, שמן, חלקים רופפים ואבק. במגע עם מוצרי גבס, או בתשתית שליט או צבע, יש להתייעץ עם המחלקה טכני.

הכנת החומר:

- ערבב טוב 4 חלקים חומר עם 1 חלק מים עד קבלה עיסה אחידה.
- המתן 5 דקות וערבב שנית.
- החומר מוכן לשימוש.

הוראות יישום:

- מרח בעזרת מרית (שפכטל) בשכבה שבין 2 מ"מ עד 10 מ"מ לפי הצורך .
- לאחר ייבוש מלא של החומר יש להחליק בעזרת נייר לטש עדין .
- מומלץ להמתין כ-3-4 ימים לפני צביעת הקירות.



אשפרה: יש להרטיב לאחר 24 שעות ובמשך 3 ימים לקבלת חוזק ואיכות מעולה ומלאה.

אחסון: במיכל סגור, ובמקום מוצל, מאוורר ויבש.

חיי מדף: 12 חודשים.

הערות כלליות:

- טווח טמפרטורה המותרת ליישום: 5-35 צלזיוס.
- למוצר זה אין להוסיף גבס ו/או מוצריו.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה.