



## סופר סיד SWI

### צבע סיד סינתטי על בסיס מים לקירות ותקרות פנים

**שימושים:** צבע לבן לצביעה פנימית של קירות טיח, תקרות, בטון ולוחות גבס. מיוחד למוסדות, מקלטים, מרתפים, משרדים ובניה חדשה.

#### תכונות:

- צבע מט דקורטיבי בעל כושר כיסוי ולובן גבוה.
- אינו מצהיב ומאפשר לקיר "לנשום".
- הידבקות טובה לתשתית.

#### הכנת המשטח:

- יש לוודא שהמשטח יבש ונקי ללא אבק ושמיים.
- הסר צבע ישן רופף ומתקלף.
- לפני הצביעה יש למלא חורים וסדקים בקירות פנים עם **שפכטל פלקסיטקס** ולאחר ייבוש ושיוף קל בנייר לטש.
- יש למרוח שכבה אחת של **סופר פריימר SWI** ולהמתין 24 שעות לייבוש.

#### הוראות יישום:

- יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
- יש לצבוע 2-3 שכבות סופר סיד ולהמתין כ-3-4 שעות בין השכבות תלוי במזג אוויר.

**דילול:** שכבה ראשונה ב 10-15% מים. שכבות נוספות ב 5% במים. בהתזה איירלס דללו 20-25% במים.

**כושר כיסוי:** כ-8-9 מ"ר/ליטר (שתי שכבות) בהתאם לסוג התשתית.

**ייבוש:** למגע - כשעתיים, בין השכבות - 3-4 שעות, ייבוש קשה - לפחות 96 שעות.

**ניקוי כלים וידיים:** במים וסבון בתום השימוש.

**כלי צביעה:** רולר מברשת /התזה איירלס.

**תנאי איחסון:** אחסן במיכל סגור במקום מקורה ומאוורר. שמור מפני קפיאה.

#### אזהרות:

- אין לצבוע כאשר:
- 1. הקיר לח
- 2. הטמפרטורת היא מתחת ל-10 או מעל 35 צלסיוס והלחות היחסית מעל 85%.
- הרחק מהישג ידם של ילדים.
- קרא את התווית לפני השימוש.

**חיי מדף:** 24 חודשים בדלי סגור, במקום יבש וקריר. חברתנו אחראית על טיב המוצר ולא אופן הביצוע מומלץ להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום.