

## פלקסיטק

שפכטל למילוי, תיקון סדקים והחלקת קירות, טיח וגבס  
לשימוש פנימי

**תאור המוצר ושימושים :** שפכטל מקצועי רב שימושי למילוי, תיקון והחלקת קירות פנימים לפני צביעה.

### תכונות:

- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד
  - נוח לעבודה
  - קל לשפשוף
  - אינו מתכווץ עם הייבוש



**הכנת הקיר:** נקה היטב את הקיר מלכלוך, שמן, חלקים רופפים ואבק.

### הכנת החומר:

- ערבב טוב 2-2.5 חלקים חומר עם 1 חלק מים.
- המתן כדקה וערבב עד קבלת חומר אחיד ללא גושים.
- החומר מוכן לשימוש.
- זמן עבירות 60-90 דקות (תחוי במזג אוויר) לאחר הכנה.

**הוראות יישום:** מרח בעזרת מרית ( שפכטל ).

לאחר ייבוש מלא של החומר יש להחליק בעזרת נייר לטש עדין .



**ניקוי כלים:** מים וסבון מיד לאחר גמר העבודה.

**אחסון:** באריזת מקורי, ובמקום מוצל, מאוורר ויבש.

**חיי מדף:** 12 חודשים