



פריימר לשליכט SWI

צבע יסוד לקירות גבס, בטון, טיח ולפני יישום שליכט אקרילי צבעוני.

תאור המוצר: יסוד אקרילי איכותי על בסיס מים לחיזוק וקישור התשתית לפני צבע עליון ושליכט אקרילי צבעוני.

שימושים: צבע יסוד לצביעת פנימית וחיצונית של קירות טיח, בטון ולוחות גבס.



תכונות:

- גוון לבן (ניתן לגוון לפי כל מניפה).
- בעל כושר כיסוי גבוה והידבקות מעולה.
- נושם.

הכנת המשטח והוראות יישום: יש לוודא שהקיר יבש ונקי ללא אבק ושמיים. הסר חלקים רופפים ומתקלפים.

לפני הצביעה בקירות פנים, יש למלא חורים וסדקים בקירות פנים עם **שפכטל פלקסיטקס** או **שפכטל אמריקאי**. לאחר ייבוש ושיוף קל בנייר לטש יש למרוח שכבה אחת **פריימר לשליכט** ולהמתין 24 שעות לייבוש. יש למרוח שליכט אקרילי צבעוני או כל צפוי אחר תוצרת SWI. יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

דילול: בין 5-10% מים.

כושר כיסוי: כ-6-8 מ"ר/ליטר בשכבה אחת.

ייבוש: למגע שעתיים, זמן ייבוש סופי עד 24 שעות.

כלים: רולר /מברשת מקצועית.

ניקוי כלים וידיים: במים וסבון בתום השימוש.

תנאי איחסון: אחסן במיכל סגור במקום מקורה ומאוורר. שמור מפני קפיאה.

חיי מדף: 24 חודשים בדלי סגור, במקום יבש וקריר.



אזהרות:

- אין לצבוע כאשר
 - 1. צפוי גשם ב-72 שעות לפני או אחרי הצביעה.
 - 2. כאשר הקיר לח.
 - 3. הטמפרטורת היא מתחת ל 10 מעלות או מעל 35 מעלות צלסיוס והלחות היחסית מעל 85%.
 - הרחק מהישג ידם של ילדים
 - קרא את התווית לפני השימוש.
- חברתנו אחראית על טיב המוצר ולא אופן הביצוע מומלץ להתיעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום.