



שליכת צבעוני שליכת אקרילי גמיש

תאור המוצר: שליכת אקרילי גמיש. ציפוי דקורטיבי והגנתי לקירות חיצוניים ופנימיים

שימושים: לקירות בטון, טיח שחור, שליכת, לוחות גבס, צמנט בורד וכו.
נושא ת"י 1731 מגשר על סדקים עד 1 מ"מ.



תכונות: כושר הדבקות מעולה לתשתית. עמידות גבוהה בתנאי מזג אוויר קשים. גמישות גבוהה לגישור על סדיקה נימית. עמידות ואטימות בפני מים.

הכנת השטח והוראות יישום: וודא שהתשתית יבשה ונקייה מאבק, שומן, צבע חלש ורופף. וודא שהתשתית ישרה וחלקה ללא חורים וחלקים רופפים. בטיח חדש יש להמתין עד לייבוש מלא כ-28 ימים מהיישום.

יש למרוח שכבה אחת פרימר לשליכת SWI בגוון מתאים לשליכת. יש להתייעץ לגבי בחירת הפרימר בתשתיות שונות. המתן לייבוש.

יישום: ערבב היטב את השליכת לפני השימוש לקבלת גוון אחיד. מרח את השליכת במלך' מתכת מלמטה למעלה עד קבלה עובי הגרגר ללא הפסקה. מיד לשפשף את השליכת עם מלך' פלסטיק בתנועות סיבוביות או ישירות לקבלת הטקסטורה הרצויה. מריחה שכבה עבה מדי של השליכת תגרום לאי קבלה טקסטורה. מומלץ לקבל הדרכה וייעוץ טכני לפני הביצוע.

דילול: מוכן לשימוש. ניתן לדלל לפי הצורך במעט מים



כושר כיסוי: בין 7-10 מ"ר לדלי 24 ק"ג תלוי בטקסטורה, דרגת גירגור ותשתית.

ייבוש: למגע כ-4 שעות, זמן ייבוש סופי עד 96 שעות, תלוי במזג אוויר.

גוון: לבן או לפי מניפה גוונים.

ניקוי כלים וידיים: במים וסבון בתום השימוש

תנאי איחסון: אחסן במיכל סגור במקום מקורה ומאוורר. שמור מפני קפיאה.

חיי מדף: 12 חודשים בדלי סגור, במקום ייבש וקריר.

אזהרות: אין ליישם שליכת כאשר צפוי גשם ב- 96 השעות הקרובות לפני הצביעה או לאחריה ו/או כאשר הקיר לח, ו/או שמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 7 מעלות והלחות היחסית מעל 85%

חברתנו אחראית על טיב המוצר ולא אופן הביצוע מומלץ להתייעץ עם המחלקה הטכנית לפני יישום.





License No. 61621 to mark a commodity with the Standards Mark

The Standards Institution of Israel (SII), in accordance with the powers vested in it by article 11(b) of the Standards law 1953, hereby grants permission to:

IRLAND NATAN LTD.

86, Ha'Taasia St. ,HAIFA ,Israel

to place the Standards Mark on the commodities covered by the standard:
Texture Coating Based On Synthetic Polymers.

**These commodities are produced in conformity with the requirements of the
Israel Standard No. 1731 Edition December 1995**

Models:

1. Textured coating colored Stucco Type 1.3.2.3
Bridging degree: 1 mm with a quantity of 2.9
kg/msq

This license has been granted subject to the terms of the Standards Regulation (standard mark and supervision sign) 1982, and the terms that the License Committee has determined, which constitute an integral part of this license. This license does not detract from any obligation, or other order, imposed by law on the abovementioned commodities

This certificate remains the property of SII. Its continued validity may be verified via scanning the barcode or via the SII website www.sii.org.il.

This license is valid until 31/12/2022

Date of License : 01/01/2022



R.N 510185507

Dr. Gilad Golub
CEO



The standards Institution of Israel
42 Chaim Levanon St,
Tel-Aviv 6997701

היתר מספר 61621 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

אירלנד נתן בע"מ

התעשייה 86, אזור תעשייה, חיפה, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:

ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינתטיים

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1731 מהדורה דצמבר 1995

דגמים:

1. ציפוי מרקם שליכט אקרילי צבעוני L200

מין 1.3.2.3

דרגת גישור: 1 מ"מ עם כמות 2.9 ק"ג/מ"ר

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השנחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ. 510185507

תחילת תוקף היתר: 01/01/2022

עמוד 1 מתוך 1



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701